


Tehnički list za artikl: LI1008613-

OCULUS 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 100° mesing

Zidna svjetiljka okrugla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	125,00
Neto širina (mm)	90,00
Neto visina (mm)	110,00
Neto promjer (mm)	90,00
Neto masa (kg)	0,85
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka
Način montaže	Stropna
Boja	mesing
Materijal	Aluminij
Kut svjetlosti (°)	100
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	700
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	15
Boja svjetla	Ultra topla bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	2000-3000

Tehnički podaci - nastavak

Faktor uzvrata boje	≥90
Svjetlosni tok (lm)	44 - 1110
Životni vijek	30000
Dimabilno	trailing edge dimmable (C)
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Promjer (mm)	90
ØxV mm	90x110
(DxŠxV) mm	125x90x110

OPIS	KAT. BROJ
OCULUS 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 100° mesing Zidna svjetiljka okrugla	LI1008613