

Tehnički list za artikl: LI1008617-

OCULUS 2000-3000K 100° Dim-to-Warm PHASE tamni bakar

Viseće svjetiljka, duljina 250 cm



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	90,00
Neto širina (mm)	90,00
Neto visina (mm)	90,00
Neto promjer (mm)	90,00
Neto masa (kg)	0,65
Vrsta svjetiljke	pendulum luminaire
Način montaže	Ovjesna
Boja	bakar
Materijal	Aluminij
Kut svjetlosti (°)	100
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	250
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	11
Boja svjetla	Ultra topla bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	2000-3000

Tehnički podaci - nastavak

Faktor uzvrata boje	≥90
Svjetlosni tok (lm)	36 - 780
Životni vijek	40000
Dimabilno	trailing edge dimmable (C)
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Promjer (mm)	90
ØxV mm	90x90
(DxŠxV) mm	90x90x90

OPIS	KAT. BROJ
OCULUS 2000-3000K 100° Dim-to-Warm PHASE tamni bakar	
Viseće svjetiljka, duljina 250 cm	LI1008617