

Tehnički list za artikl: LI1008635-

MEDO 90 3000/4000K 80° IP20 bijele boje

Ugradna stropna svjetiljka



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	920,00
Neto širina (mm)	920,00
Neto visina (mm)	125,00
Neto promjer (mm)	920,00
Neto masa (kg)	9,10
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Kut svjetlosti (°)	80
Faktor odsjaja (UGR)	19
Pogonska struja mA (mA)	1000
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	66
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000 3000
Faktor uzvrata boje	≥90

Tehnički podaci - nastavak

Svjetlosni tok (lm)	9200 9500
Životni vijek	50000
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Ugradna dubina (mm)	210
Promjer (mm)	920
ØxV mm	920x125
(DxŠxV) mm	920x920x125
Otvor (mm)	Ø 910
OTVOR mm	Ø 910

OPIS	KAT. BROJ
MEDO 90 3000/4000K 80° IP20 bijele boje Ugradna stropna svjetiljka	LI1008635