


Tehnički list za artikl: LI1008920-

DECONA 30 CL PHASE, Stropna svjetiljka 3/4K 17W, crna/zlatna



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	300,00
Neto širina (mm)	300,00
Neto visina (mm)	58,00
Neto promjer (mm)	420,00
Neto masa (kg)	1,32
Vrsta svjetiljke	Stropne nadgradne svjetiljke
Boja	crna/zlatna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Faktor odsjaja (UGR)	25
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	98,82
Snaga (W)	17
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000 3000

Tehnički podaci - nastavak

Faktor uzvrata boje	90
Svjetlosni tok (lm)	1760 1680
Životni vijek	50000
Dimabilno	trailing edge dimmable (C)
Klasa zaštite	II
Otpornost na udarce	IK06
ØxV mm	420x58
(DxŠxV) mm	300x300x58

OPIS	KAT. BROJ
DECONA 30 CL PHASE, Stropna svjetiljka 3/4K 17W, crna/zlatna	LI1008920