

Tehnički list za artikl: LI1009419-

# NUMINOS® GIMBLE S ugradna stropna svj. 4000K 40° crno/bijela

ugradna stropna svjetiljka



## Tehnički podaci

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Neto duljina (mm)    | 100,00   |
| Neto širina (mm)     | 100,00   |
| Neto visina (mm)     | 70,00    |
| Neto promjer (mm)    | 100,00   |
| Neto masa (kg)       | 0,19     |
| Boja                 | crna     |
| Materijal            | Aluminij |
| Kut svjetlosti (°)   | 40       |
| Faktor odsjaja (UGR) | 19       |
| Snaga (W)            | 6,70     |
| Temperatura boje (K) | 4000     |
| Faktor uzvrata boje  | 90       |
| Svjetlosni tok (lm)  | 1050     |
| Životni vijek        | 50000    |
| Klasa zaštite        | III      |
| IP stupanj zaštite   | IP20     |
| ØxV mm               | 100x70   |

## Tehnički podaci - nastavak

(DxŠxV) mm

| 100x100x70

| OPIS                                                                                       | KAT. BROJ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS® GIMBLE S ugradna stropna svj. 4000K 40° crno/bijela<br>ugradna stropna svjetiljka | LI1009419 |