

Tehnički list za artikl: LI1009454-

# NUMINOS® S ugradna stropna svj. 3000K, 40°, crna

ugradna stropna svjetiljka



## Tehnički podaci

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Neto duljina (mm)    | 80,00    |
| Neto širina (mm)     | 80,00    |
| Neto visina (mm)     | 52,00    |
| Neto promjer (mm)    | 80,00    |
| Neto masa (kg)       | 0,13     |
| Boja                 | crna     |
| Materijal            | Aluminij |
| Kut svjetlosti (°)   | 40       |
| Faktor odsjaja (UGR) | 19       |
| Snaga (W)            | 6,70     |
| Temperatura boje (K) | 3000     |
| Faktor uzvrata boje  | 90       |
| Svjetlosni tok (lm)  | 1050     |
| Životni vijek        | 50000    |
| Klasa zaštite        | III      |
| IP stupanj zaštite   | IP20     |
| ØxV mm               | 80x52    |

## Tehnički podaci - nastavak

(DxŠxV) mm

| 80x80x52

| OPIS                                                                           | KAT. BROJ |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS® S ugradna stropna svj. 3000K, 40°, crna<br>ugradna stropna svjetiljka | LI1009454 |