

Tehnički list za artikl: LI1009691-

# NUMINOS® MOVE M ugradna stropna svj.

## 4000K, 55°, crna

ugradna stropna svjetiljka



### Tehnički podaci

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Neto duljina (mm)    | 135,00   |
| Neto širina (mm)     | 135,00   |
| Neto visina (mm)     | 80,00    |
| Neto promjer (mm)    | 135,00   |
| Neto masa (kg)       | 0,35     |
| Boja                 | crna     |
| Materijal            | Aluminij |
| Kut svjetlosti (°)   | 55       |
| Faktor odsjaja (UGR) | 22       |
| Snaga (W)            | 12       |
| Temperatura boje (K) | 4000     |
| Faktor uzvrata boje  | 90       |
| Svjetlosni tok (lm)  | 1900     |
| Životni vijek        | 50000    |
| Klasa zaštite        | III      |
| IP stupanj zaštite   | IP20     |
| ØxV mm               | 135x80   |

## Tehnički podaci - nastavak

(DxŠxV) mm

| 135x135x80

| OPIS                                                                                | KAT. BROJ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS® MOVE M ugradna stropna svj. 4000K, 55°, crna<br>ugradna stropna svjetiljka | LI1009691 |