

Tehnički list za artikl: LI1009913-

# NUMINOS® GIMBLE XL ugradna stropna svj. 4000K, 40°, bijela

ugradna stropna svjetiljka



## Tehnički podaci

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Neto duljina (mm)    | 190,00   |
| Neto širina (mm)     | 190,00   |
| Neto visina (mm)     | 135,00   |
| Neto promjer (mm)    | 190,00   |
| Neto masa (kg)       | 0,85     |
| Boja                 | bijela   |
| Materijal            | Aluminij |
| Kut svjetlosti (°)   | 40       |
| Faktor odsjaja (UGR) | 19       |
| Snaga (W)            | 24       |
| Temperatura boje (K) | 4000     |
| Faktor uzvrata boje  | 90       |
| Svjetlosni tok (lm)  | 3800     |
| Životni vijek        | 50000    |
| Klasa zaštite        | III      |
| IP stupanj zaštite   | IP20     |
| ØxV mm               | 190x135  |

## Tehnički podaci - nastavak

(DxŠxV) mm

| 190x190x135

| OPIS                                                                                     | KAT. BROJ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS® GIMBLE XL ugradna stropna svj. 4000K, 40°, bijela<br>ugradna stropna svjetiljka | LI1009913 |