

Tehnički list za artikl: LI1010078-

# NUMINOS® GIMBLE XS ugradna stropna svj. 4000K, 55°, bijela

ugradna stropna svjetiljka



## Tehnički podaci

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Neto duljina (mm)    | 80,00    |
| Neto širina (mm)     | 80,00    |
| Neto visina (mm)     | 57,00    |
| Neto promjer (mm)    | 80,00    |
| Neto masa (kg)       | 0,11     |
| Boja                 | bijela   |
| Materijal            | Aluminij |
| Kut svjetlosti (°)   | 55       |
| Faktor odsjaja (UGR) | 25       |
| Snaga (W)            | 6,90     |
| Temperatura boje (K) | 4000     |
| Faktor uzvrata boje  | 90       |
| Svjetlosni tok (lm)  | 1000     |
| Životni vijek        | 50000    |
| Klasa zaštite        | III      |
| IP stupanj zaštite   | IP20     |
| ØxV mm               | 80x57    |

## Tehnički podaci - nastavak

(DxŠxV) mm

| 80x80x57

| OPIS                                                                                     | KAT. BROJ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS® GIMBLE XS ugradna stropna svj. 4000K, 55°, bijela<br>ugradna stropna svjetiljka | LI1010078 |