

Tehnički list za artikl: LI1010530-

EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB BK ML DALI2, T1500mm



Info o proizvodu

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Verschiedene Längen, Optiken, Montagearten (Aufputz, Seil- oder Kettenabhängung) sowie passende Blindabdeckungen sorgen für hohe Planungsfreiheit. Die WB-Optik sorgt für eine flächige Ausleuchtung bei niedrigen Deckenhöhen, z. B. in Verkaufs- oder Nebenbereichen. Die werkzeuglose Montage spart wertvolle Zeit bei der Installation – selbst in großflächigen Projekten. Durch Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion lassen sich Lichtstrom und Farbtemperatur direkt vor Ort anpassen. DALI-Varianten mit DC-Fähigkeit ermöglichen darüber hinaus die Einbindung in moderne Lichtsteuerungssysteme. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 195 lm/W ist EASYLIGHT besonders wirtschaftlich und bietet eine zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.

Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.500,00
Neto širina (mm)	65,00
Neto visina (mm)	68,00
Neto masa (kg)	2,80
Boja	crna
Materijal	Aluminij
Radni napon AC (V)	220-240
Snaga (W)	27
Temperatura boje (K)	5000 4000 3500
Faktor uzvrata boje	80
Svjetlosni tok (lm)	14222 5094
Životni vijek	100000
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Otpornost na udarce	IK06
(DxŠxV) mm	1500x65x68

OPIS	KAT. BROJ
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB BK ML DALI2, T1500mm	LI1010530