

Tehnički list za artikl: LI1010541-

# EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 NB BK ML DALI2, 2500mm



## Info o proizvodu

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Verschiedene Längen, Optiken, Montagearten (Aufputz, Seil- oder Kettenabhängung) sowie passende Blindabdeckungen sorgen für hohe Planungsfreiheit. Die NB-Optik ist ideal für hohe Regalgänge oder Anwendungen mit besonders gerichteter Lichtführung. Die werkzeuglose Montage spart wertvolle Zeit bei der Installation – selbst in großflächigen Projekten. Durch Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion lassen sich Lichtstrom und Farbtemperatur direkt vor Ort anpassen. DALI-Varianten mit DC-Fähigkeit ermöglichen darüber hinaus die Einbindung in moderne Lichtsteuerungssysteme. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 195 lm/W ist EASYLIGHT besonders wirtschaftlich und bietet eine zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.

## Tehnički podaci

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Neto duljina (mm)    | 2.500,00             |
| Neto širina (mm)     | 65,00                |
| Neto visina (mm)     | 68,00                |
| Neto masa (kg)       | 4,60                 |
| Boja                 | crna                 |
| Materijal            | Aluminij             |
| Radni napon AC (V)   | 220-240              |
| Snaga (W)            | 29                   |
| Temperatura boje (K) | 5000<br>4000<br>3500 |
| Faktor uzvrata boje  | 80                   |
| Svjetlosni tok (lm)  | 5542<br>15820        |
| Životni vijek        | 100000               |
| Klasa zaštite        | I                    |
| IP stupanj zaštite   | IP20                 |
| Otpornost na udarce  | IK06                 |
| (DxŠxV) mm           | 2500x65x68           |

| OPIS                                                  | KAT. BROJ |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 NB BK ML DALI2, 2500mm | LI1010541 |