

Tehnički list za artikl: LI111011 --

OUT 65 Downlight, bij.



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	120,00
Neto promjer (mm)	84,00
Neto masa (kg)	0,17
Otvor (mm)	Ø72
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke Zidna ugradna svjetiljka
Način montaže	Stropna ugradna Zidna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij Staklo
Proizvođač	O3-SLV
Radni napon AC (V)	12
Radni napon DC (V)	12
Izvor svjetla	Niskonaponska halogena žarulja sa odsijačem
Grlo	MR16
Podnožje	GX5,3
Snaga (W)	35
Broj svjetiljki	1
Klasa zaštite	III

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP65
Ugradna dubina (mm)	130
ØxV mm	84x120
Promjer (mm)	85
OTVOR mm	Ø72

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
OUT 65 Downlight, bij.	LI111011
Dodatni pribor	
LED žarulja, QPAR111, GU10, 7W, 3000K 25° srebrna	LI1001570
LED MR16 žarulja, 4W, SMD LED, 3000K, 40°,	LI551243
MARINE IP 44 Transformator, 12V, 60VA	LI227160