

Tehnički list za artikl: LI111372--

NEW TRIA II QRB Downlight, četvrtasta, brušeni aluminij



available colours: alu brushed



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	315,00
Neto širina (mm)	165,00
Neto visina (mm)	125,00
Neto masa (kg)	0,71
Otvor (mm)	297x155
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	brušeni aluminij
Materijal	Aluminij
Proizvođač	O3-SLV
Radni napon AC (V)	12
Radni napon DC (V)	12
Izvor svjetla	Niskonaponska halogena žarulja sa odsijačem
Grlo	G53
Snaga (W)	2x75
Broj svjetiljki	2
Klasa zaštite	III
Mogućnost zakretanja (°)	30

Tehnički podaci - nastavak

Ugradna dubina (mm)	125
(DxŠxV) mm	315x165x125
OTVOR mm	297x155

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
NEW TRIA II QRB Downlight, četvrtasta, brušeni aluminij	LI111372
Dodatni pribor	
Philips Master LED AR111, CRI90, 15W, 24°, 2700K, dim.	LI560231
Philips Master LED AR111, CRI90, 15W, 40°, 2700K, dim.	LI560232
Elektronski transformator FN III, 12V, 150VA	LI461157