

Tehnički list za artikl: LI113376--

KALU ugradna svjetiljka, 3 Spot, 3xES111, brušeni aluminij

max. 3x75W



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	450,00
Neto širina (mm)	90,00
Neto visina (mm)	210,00
Neto masa (kg)	1,03
Otvor (mm)	340x60
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke Zidna ugradna svjetiljka
Način montaže	Stropna ugradna Zidna ugradna
Boja	brušeni aluminij
Materijal	Čelik Aluminij
Proizvođač	03-SLV
Radni napon AC (V)	230
Grlo	QPAR111
Podnožje	GU10
Snaga (W)	75

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki	3
Klasa zaštite	I
Energetska klasa	E - A++
Mogućnost zakretanja (°)	90
Ugradna dubina (mm)	70
(DxŠxV) mm	450x90x210
OTVOR mm	340x60

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
KALU ugradna svjetiljka, 3 Spot, 3xES111, brušeni aluminij max. 3x75W	LI113376
Dodatni pribor	
LED ES111, CREE XB-D LED, 17W, 30°, 2700K, d	LI551642