

Tehnički list za artikl: LI113500--

NEW TRIA MR16 Downlight, okrugla, mat bb



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	110,00
Neto promjer (mm)	93,00
Neto masa (kg)	0,15
Otvor (mm)	Ø80
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela mat
Materijal	Aluminij
Proizvođač	O3-SLV
Radni napon AC (V)	12
Radni napon DC (V)	12
Izvor svjetla	Niskonaponska halogena žarulja sa odsijačem
Grlo	MR16
Podnožje	G53
Snaga (W)	50
Broj svjetiljki	1
Klasa zaštite	III
Mogućnost zakretanja (°)	30
Promjer (mm)	90
ØxV mm	93x110

Tehnički podaci - nastavak

OTVOR mm

| Ø80

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
NEW TRIA MR16 Downlight, okrugla, mat bb	LI113500
Dodatni pribor	
LED žarulja, QPAR111, GU10, 7W, 3000K 25° srebrna	LI1001570
LED MR16 žarulja, 4W, SMD LED, 2700K, 40°	LI551242
Elektronski transformator FN III, 12V, 150VA	LI461157