

Tehnički list za artikl: LI113980--

NEW TRIA MINI DL okrugli Downlight, 30°, 3000K, crne boje

incl. MI-Plug & clip spring



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø40
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	crna
Materijal	Aluminij
Kut svjetlosti (°)	30
Izvor svjetla	LED
Podnožje	G24q-2
Snaga (W)	2,20
System efficiency (lm/W)	65
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	143
Broj svjetiljki	1
Životni vijek (h)	30000
Klasa zaštite	III

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP44
Ugradna dubina (mm)	40
Izvor svj. uklj.	Da
ØxV mm	52x36
OTVOR mm	Ø40

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
NEW TRIA MINI DL okrugli Downlight, 30°, 3000K, crne boje incl. MI-Plug & clip spring	LI113980
Dodatni pribor	
LED-Driver 11W, 700mA	LI464030
Prespojna ploča, 3 izlaza sa 2 premosnice, max.700mA, crne b.	LI111830
Prespojna ploča, 6 izlaza sa 3 premosnice, max.700mA, crne b.	LI111831
Produžni kabel za 700mA napajanja, 1m	LI111832