

Tehnički list za artikl: LI113986--

NEW TRIA MINI DL okrugli, 30°, 3000K, alu-brushed,

incl. MI-Plug & clip spring



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø40
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	brušeni aluminij
Materijal	Aluminij
Proizvođač	O3-SLV
Kut svjetlosti (°)	30
Izvor svjetla	LED
Snaga (W)	2,20
System efficiency (lm/W)	65
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	143
Broj svjetiljki	1
Životni vijek	30.000h
Klasa zaštite	III

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP44
Ugradna dubina (mm)	40
Izvor svj. uklj.	Da
ØxV mm	52x36
OTVOR mm	Ø40

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
NEW TRIA MINI DL okrugli, 30°, 3000K, alu-brushed, incl. MI-Plug & clip spring	LI113986
Dodatni pribor	
Prespojna ploča, 3 izlaza sa 2 premosnice, max.700mA,crne b.	LI111830
Prespojna ploča, 6 izlaza sa 3 premosnice, max.700mA,crne b.	LI111831
Produžni kabel za 700mA napajanja, 1m	LI111832
LED-Driver 11W, 700mA	LI464030