

Tehnički list za artikl: LI115736--

KADUX LED Single DL Set, 3000K, 30°, brušeni aluminij

incl. Driver



Tehnički podaci

Proizvođač	03-SLV
Snaga (W)	29
Snaga (W)	29
Svjetlosni tok (lm)	2500
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30.000h
Klasa zaštite	I
Energetska klasa	A++ A+ A
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svjetla	COB LED
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	1
Kut svjetlosti (°)	30
Efikasnost sustava (lm/W)	86
Način montaže	Stropna ugradna

Tehnički podaci - nastavak

Otvor (mm)	170x170
Ugradna dubina (mm)	125
Boja	brušeni aluminij
Materijal	Čelik Aluminij
Dodatni pribor	LI470505--
(DxŠxV) mm	195x195x125
OTVOR mm	170x170

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
KADUX LED Single DL Set, 3000K, 30°, brušeni aluminij incl. Driver	LI115736
Dodatni pribor	
Potenciometar za PWM upravljanje	LI470505