

Tehnički list za artikl: LI115746--

KADUX LED Double DL Set, 3000K, 30°, brušeni aluminij

incl. Driver



SLV

Tehnički podaci

Proizvođač	03-SLV
Svjetlosni tok (lm)	5300
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30.000h
Klasa zaštite	I
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svjetla	COB LED
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	2
Kut svjetlosti (°)	30
Efikasnost sustava (lm/W)	98
Snaga (W)	54
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	345x170
Ugradna dubina (mm)	125

Tehnički podaci - nastavak

Boja	brušeni aluminij
Materijal	Čelik Aluminij
Dodatni pribor	LI470505--
(DxŠxV) mm	370x195x125
OTVOR mm	345x170

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
KADUX LED Double DL Set, 3000K, 30°, brušeni aluminij incl. Driver	LI115746
Dodatni pribor	
Potenciometar za PWM upravljanje	LI470505