

Tehnički list za artikl: LI146382--

# GILA zidna ugradna svjetiljka, LED, tople bb



## Tehnički podaci

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Otvor (mm)               | Ø102                     |
| Vrsta svjetiljke         | Zidna ugradna svjetiljka |
| Način montaže            | Zidna ugradna            |
| Boja                     | srebrno-siva             |
| Materijal                | Aluminij                 |
| Proizvođač               | O3-SLV                   |
| Pogonski uređaj          | LED Driver               |
| Izvor svjetla            | LED                      |
| Grlo                     | LED Platine              |
| Snaga (W)                | 3                        |
| System efficiency (lm/W) | 45                       |
| Boja svjetla             | Toplo bijela             |
| Temperatura boje (K)     | 3000                     |
| Faktor uzvrata boje      | ≥80                      |
| Svjetlosni tok (lm)      | 135                      |
| Broj svjetiljki          | 1                        |
| Klasa zaštite            | III                      |
| Energetska klasa         | A                        |
| Mogućnost zakretanja (°) | 190                      |
| Ugradna dubina (mm)      | 59                       |

## Tehnički podaci - nastavak

|                  |        |
|------------------|--------|
| Izvor svj. uklj. | Da     |
| Promjer (mm)     | 112    |
| ØxV mm           | 112x63 |
| OTVOR mm         | Ø102   |

## Tablica artikla

| OPIS                                         | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------|-----------|
| GILA zidna ugradna svjetiljka, LED, tople bb | LI146382  |
| <b>Dodatni pribor</b>                        |           |
| LED-napajanje, 3VA, 700mA                    | LI464200  |