

Tehnički list za artikl: LI147583--

RETROSIX QRB 3 zid/strop, brušeni al./ prozirna, max. 3x50W



Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Zidna nadgradna Stropna nadgradna
Boja	brušeni aluminij
Materijal	Aluminij
Pokrov	Bistri
Proizvođač	03-SLV
Radni napon DC (V)	12
Izvor svjetla	Niskonaponska halogena žarulja sa odsijačem
Grlo	QRB111
Podnožje	G53
Snaga (W)	3x50
Broj svjetiljki	3
Klasa zaštite	I
Mogućnost zakretanja (°)	60
(DxŠxV) mm	568x175x128

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
RETROSIX QRB 3 zid/strop, brušeni al./ prozirna, max. 3x50W	LI147583
Dodatni pribor	
Halogena žarulja QRB PAR36, 12V, 50W, 45°	LI543545
OSRAM PARATHOM PRO LED Spot 12W, 24°, 2700K, dimabilna	LI570001
HALOSPOT111 EnergySaver, 12V, 3000K, 35W, 24°, OSRAM	LI545522