

Tehnički list za artikl: LI152062--

Downunder, RCL 101, četvrtasta, inox, LED, topla bijela



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	47,00
Neto širina (mm)	125,00
Neto visina (mm)	65,00
Neto masa (kg)	0,32
Otvor (mm)	114x54
Vrsta svjetiljke	Zidna ugradna svjetiljka
Način montaže	Zidna ugradna
Boja	brušeno inox
Materijal	Aluminij INOX
Proizvođač	O3-SLV
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	24
Izvor svjetla	SMD LED
Snaga (W)	2
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000

Tehnički podaci - nastavak

Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	190
Broj svjetiljki	1
Klasa zaštite	III
Energetska klasa	F
Ugradna dubina (mm)	45
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	47x125x65
OTVOR mm	114x54

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Downunder, RCL 101, četvrtasta, inox, LED, topla bijela	LI152062
Dodatni pribor	
LED napajanje, 12W, 24V	LI470502
Montažni okvir za Downunder RCL 101	LI925201