

Tehnički list za artikl: LI158664--

LED panel okrugli 60, 4000K, bijele boje



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	40,00
Neto promjer (mm)	600,00
Neto masa (kg)	2,91
Otvor (mm)	Ø590
Vrsta svjetiljke	pendulum luminaire
Način montaže	Ovjesna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Proizvođač	03-SLV
Kut svjetlosti (°)	120
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	40
System efficiency (lm/W)	73
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	2930
Broj svjetiljki	1
Životni vijek	30.000h

Tehnički podaci - nastavak

Klasa zaštite	III
Energetska klasa	A++ A+ A
Ugradna dubina (mm)	60
Izvor svj. uklj.	Da
ØxV mm	600x40
OTVOR mm	Ø590

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED panel okrugli 60, 4000K, bijele boje	LI158664
Dodatni pribor	
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dim. inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver, 40W, 1000mA	LI464170
LED-Driver, 40W, 1000mA, dim.	LI464176
LED Driver 40W, 1050mA, dim.	LI464804
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379