


Tehnički list za artikl: LI158714--

I-VIDUAL LED PANEL za modul 625x625, 4000K, bijele boje



Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij Akril
Proizvođač	O3-SLV
Kut svjetlosti (°)	110
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	40
System efficiency (lm/W)	80
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	3200
Broj svjetiljki	2
Životni vijek (h)	30000
Klasa zaštite	III

Tehnički podaci - nastavak

Energetska klasa	A++ A+ A
Ugradna dubina (mm)	50
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	617x617x13

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
I-VIDUAL LED PANEL za modul 625x625, 4000K, bijele boje	LI158714
Dodatni pribor	
Univerzalni okvir za LED-Panel, 620x620mm, bijele boje	LI158772
Montažni okvir, srebrno-sive b., L/W 62.5/62.5 cm for I-VIDUAL LED panel	LI158774
Rozeta, 10,3cm x 22cm x 5,1cm, bijele boje	LI158791
Ovjesni pribor za LED Panel	LI158799
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dim. inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver, 40W, 1000mA	LI464170
LED-Driver, 40W, 1000mA, dim.	LI464176