


Tehnički list za artikl: LI161291--

CONTONE IP44, 16W, 890lm, 3000-2000K dim., okrugla, bijele b.



Krivulja raspodjele svjetla



Info o proizvodu

Mit der CONTONE Deckeneinbauleuchte können Sie Ihre Lichtstimmung individuell bestimmen. Beim Dimmen des integrierten Premium COB LED Moduls verändert sich die Lichtfarbe von 3000K auf 2000K und zeigt beim Abdimmen den gleichen Effekt wie Glühfaden-Leuchtmittel. Der elektrische Anschluss erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	890
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90

Tehnički podaci - nastavak

Životni vijek	40.000h
Dimabilno	trailing edge dimmable (C) Da
IP stupanj zaštite	IP44
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke Zidna ugradna svjetiljka
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	30
Efikasnost sustava (lm/W)	56
Snaga (W)	16
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Način montaže	Stropna ugradna Zidna ugradna
Otvor (mm)	Ø 82
Ugradna dubina (mm)	135
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	92
Širina (mm)	92
Visina (mm)	140
Promjer (mm)	92
Masa (kg)	0,32
(DxŠxV) mm	92x92x140
ØxV mm	92x140
OTVOR mm	Ø 82

OPIS

KAT. BROJ

CONTONE IP44, 16W, 890lm, 3000-2000K dim., okrugla, bijele b.

LI161291