

Tehnički list za artikl: LI161301--

CONTONE IP44, 16W, 890lm, 3000-2000K dim., četvrtasta, bb



Tehnički podaci

Proizvođač	03-SLV
Svjetlosni tok (lm)	890
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	90
Životni vijek	40.000h
Dimabilno	Ne
IP stupanj zaštite	IP44
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke Zidna ugradna svjetiljka
Izvor svjetla	COB LED
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	30
Efikasnost sustava (lm/W)	56
Snaga (W)	16
Pogonski uređaj	LED Driver

Tehnički podaci - nastavak

Radni napon AC (V)	220-240
Način montaže	Stropna ugradna Zidna ugradna
Ugradna dubina (mm)	135
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	92
Širina (mm)	92
Visina (mm)	140
Masa (kg)	0,32
(DxŠxV) mm	92x92x140

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
CONTONE IP44, 16W, 890lm, 3000-2000K dim., četvrtasta, bb	LI161301