

Tehnički list za artikl: LI229330--

DASAR 115 ADJUST, MR16, podna ugradna svjetiljka, okrugla



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø115
Vrsta svjetiljke	recessed floor luminaire
Način montaže	Podna ugradna
Boja	inox
Materijal	Aluminij INOX
Radni napon AC (V)	12
Radni napon DC (V)	12
Izvor svjetla	Niskonaponska halogena žarulja sa odsijačem LED Retrofit
Grlo	GU5,3
Snaga (W)	35
Broj svjetiljki	1
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP67
Mogućnost zakretanja (°)	30
Ugradna dubina (mm)	165
Promjer (mm)	130

Tehnički podaci - nastavak

OTVOR mm

| Ø115

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
DASAR 115 ADJUST, MR16, podna ugradna svjetiljka, okrugla	LI229330
Dodatni pribor	
Philips Master LED Spot MR16, 6.5W, 36°, 2700K, dimabilna	LI1001574
Philips Master LED Spot MR16, 6.5W, 36°, 3000K, dimabilna	LI1001575
MARINE Transformator, 150W	LI227150
MARINE IP 44 Transformator, 12V, 60VA	LI227160