

Tehnički list za artikl: LI229935--

TERANG 2, 3000K, oval, antracit



Info o proizvodu

Die Neuinterpretation klassischer Bauleuchten für die Wand- und Deckenmontage mit einem bereits eingebauten, leistungsstarken LED Modul. Verfügbar in den Gehäusefarben weiß, silbergrau, anthrazit und rost ist die TERANG 2 mit einem satinierten Rundglas versehen, was eine homogene Lichtverteilung garantiert. Mit der Schutzart IP44 ist diese Leuchte auch für den Einsatz im Außenbereich konzipiert. Dank des bereits eingebauten LED-Treibers wird TERANG 2 fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	680
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	20000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
Energetska klasa	E
Otpornost na udarce	IK03
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Snaga (W)	11
Radni napon AC (V)	220-240
Način montaže	Stropna Stropna nadgradna
Boja	antracit
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	75
Širina (mm)	198
Visina (mm)	110
(DxŠxV) mm	75x198x110

OPIS	KAT. BROJ
TERANG 2, 3000K, oval, antracit	LI229935