

Tehnički list za artikl: LI230202--

DOWNUNDER LED 14, zidna ugradna svjetiljka, tople bb, kam.siva



Tehnički podaci

Neto promjer (mm)	125,00
Neto masa (kg)	0,41
Otvor (mm)	Ø115
Vrsta svjetiljke	Zidna ugradna svjetiljka
Način montaže	Zidna ugradna
Boja	tamno sivo
Materijal	Aluminij
Proizvođač	O3-SLV
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	0,80
System efficiency (lm/W)	81
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	65

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki	1
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP44
Energetska klasa	A
Ugradna dubina (mm)	72
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	125
OTVOR mm	Ø115

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
DOWNUNDER LED 14, zidna ugradna svjetiljka, tople bb, kam.siva	LI230202