

Tehnički list za artikl: LI233611--

Downunder OUT LED L, 3,3W, 3000K, bijela boja



Info o proizvodu

Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte DOWNUNDER OUT LED L Wandeinbauleuchten Serie mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Durch die Schutzart IP55 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	155
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	25.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP55
Izvor svjetla	SMD LED
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	3,30

Tehnički podaci - nastavak

Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Način montaže	Zidna ugradna
Otvor (mm)	128x111
Boja	bijela
Materijal	Plastika Aluminij
Duljina (mm)	50
Širina (mm)	140
Visina (mm)	140
(DxŠxV) mm	50x140x140
OTVOR mm	128x111

OPIS	KAT. BROJ
Downunder OUT LED L, 3,3W, 3000K, bijela boja	LI233611