

Tehnički list za artikl: LI29001242

Led Panel 33W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA, bez drivera



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.197,00
Neto širina (mm)	297,00
Neto visina (mm)	9,00
Neto masa (kg)	3,70
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Plastika Metal
Proizvođač	02-Schrack
Kut svjetlosti (°)	80
Glare factor (UGR)	<19
Radni napon DC (V)	30-34
Operation current mA (mA)	1050
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	42

Tehnički podaci - nastavak

System efficiency (lm/W)	105
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥85
Svjetlosni tok (lm)	4000
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Da
Klasa zaštite	3
IP stupanj zaštite	IP20
(DxŠxV) mm	1197x297x9

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Led Panel 33W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA, bez drivera	LI29001242
Dodatni pribor	
Led Driver 47W, 100-240V CC 1050mA 30-42V DC	LI19001000
Led Driver 46W, 220-240V CC 1050mA 21-48V DC Dali	LI29001075
Led Driver 47W, 220-240V CC 1050mA 4-48V DC Dali 1-10V	LI29001076
Nadgradni okvir 1197x297mm za Ledon	LI29001094
Zidni nosači za nadgradnu montažu za Ledon	LI29001097
Ovjesni pribor 4x1m za Ledon	LI29001064
Ovjesni pribor 4x2m za Ledon	LI29001096
Led Backlight 120 800lm, 110°, 840, 1050mA	LI29001142
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379