

Tehnički list za artikl: LI2JL58616

Linda LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, L=1570mm

vodotijesna svjetiljka



Info o proizvodu

LINDA LED je vodotijesna svjetiljka s HACCP certifikatom namijenjena za prehrambene industrije. Čvrsto kućište od polikarbonata u kombinaciji s polikarbonatnim V2 pokrovom osigurava visoku otpornost i ravnomjernu distribuciju svjetla. Boje svijetla 4000K u izvedbama sa različitim snagama zadovoljava potrebe prostora.



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.570,00
Neto širina (mm)	160,00
Neto visina (mm)	100,00
Neto masa (kg)	2,80
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Moisture proof luminaire

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	RAL 7035 (siva)
Materijal	Polikarbonat
Pokrov	Proziran
Faktor odsjaja (UGR)	<22
Pogonski uređaj	LED driver AC / DC
Radni napon AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Snaga sustava (W)	66
Efikasnost sustava (lm/W)	147
Snaga (W)	2x30
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Svjetlosni tok (lm)	9715
Broj svjetiljki	1
Životni vijek	L80/B10 = 100.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK10
Izvor svj. uklj.	Da
Oznaka zaštite od požara	D
Bez halogena	Da
(DxŠxV) mm	1570x160x100

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Linda LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, L=1570mm vodotijesna svjetiljka	LI2JL58616
Dodatni pribor	
Linda ovjesna kuka za lanac hooks for Linda with old mounting brackets	LIMMMO2700
Pocinčani ovjesni lanac 1m L-S KE	LI8B000068