

Tehnički list za artikl: LI2JL58808

Linda LED Transparent 1x24W, 4000K, 3935lm, IP65, L=1270mm

vodotijesna svjetiljka



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.270,00
Neto širina (mm)	100,00
Neto visina (mm)	100,00
Neto masa (kg)	1,90
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Moisture proof luminaire
Način montaže	Stropna Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	prozirno
Materijal	Polikarbonat
Pokrov	transparent
Glare factor (UGR)	<22

Tehnički podaci - nastavak

Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Power of system (W)	28
Efikasnost sustava (lm/W)	129
Snaga (W)	24
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Svjetlosni tok (lm)	3935
Broj svjetiljki	1
Životni vijek	80.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK10
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	1270x100x100

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Linda LED Transparent 1x24W, 4000K, 3935lm, IP65, L=1270mm vodotijesna svjetiljka	LI2JL58808
Dodatni pribor	
Linda pokrov za jednostruku svjetiljku, L=1270mm	LIC4LD1S00
Inox kopče za svjetiljku LINDA	LICVVID670
Inox kopče za stropnu montažu svjetiljke LINDA	LI2JLI0304
Ovjesne kuke za lanac za svjetiljku LINDA	LI2JLI0484