

Tehnički list za artikl: LI2JL58810

Linda LED Transparent 1x30W, 4000K, 4925lm, IP65, L=1570mm

vodotijesna svjetiljka



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.570,00
Neto širina (mm)	100,00
Neto visina (mm)	100,00
Neto masa (kg)	2,40
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Moisture proof luminaire
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	prozirno
Materijal	Polikarbonat
Pokrov	transparent
Proizvođač	01-Schrack-Trinity

Tehnički podaci - nastavak

Glare factor (UGR)	<22
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	30
Power of system (W)	34
Efikasnost sustava (lm/W)	133
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	4925
Broj svjetiljki	1
Životni vijek	80.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK10
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	1570x100x100

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Linda LED Transparent 1x30W, 4000K, 4925lm, IP65, L=1570mm vodotijesna svjetiljka	LI2JL58810
Dodatni pribor	
Linda pokrov za jednostruku svjetiljku, L=1570mm	LIC6LD1S00
Inox kopče za svjetiljku LINDA	LICVVID670
Inox kopče za stropnu montažu svjetiljke LINDA	LI2JLI0304
Ovjesne kuke za lanac za svjetiljku LINDA	LI2JLI0484