

Tehnički list za artikl: LI35KVP180

Ugradna svjet. KVADRA R70 1x35/49/80W QTI satinirani pokrov



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.509,00
Neto širina (mm)	70,00
Neto visina (mm)	70,00
Neto masa (kg)	2,50
Otvor (mm)	1495x58
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke Zidna ugradna svjetiljka
Način montaže	Stropna ugradna Zidna ugradna
Boja	RAL 9006 (siva)
Materijal	Aluminij
Pokrov	Opal
Proizvođač	O2-Schrack
Pogonski uređaj	EVG Multiwatt
Radni napon AC (V)	230
Izvor svjetla	fluorescent lamp Ø16mm
Grlo	G5
Snaga (W)	35/49/80

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki	1
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
(DxŠxV) mm	1509x70x70
OTVOR mm	1495x58

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Ugradna svjet. KVADRA R70 1x35/49/80W QTI satinirani pokrov	LI35KVP180
Dodatni pribor	
T5 49W/840 G5 FHL1, neutralno bijele b., fluo cijev	LI31114235
T5 T16 fluo cijev 35W/840 G5, neutralno bijele b.	LI31114257
T5 T16 fluo cijev 80W/840 G5, neutralno bijele b.	LI31114270