



Tehnički list za artikl: LI38LUC180

Linijaska svjetiljka LUCIE T5 1-35 / 49 / 80W QTI aluminij



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.474,00
Neto širina (mm)	36,60
Neto visina (mm)	62,50
Neto masa (kg)	1,30
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Zidna nadgradna
Boja	RAL 9006 (siva)
Materijal	Aluminij
Proizvođač	O2-Schrack
Pogonski uređaj	EVG Multiwatt
Radni napon AC (V)	230
Izvor svjetla	fluorescent lamp Ø16mm
Grlo	T5 / T16
Podnožje	G5

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	35/49/80
Broj svjetiljki	1
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
(DxŠxV) mm	1474x37x63

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Linijaska svjetiljka LUCIE T5 1-35/49/80W QTI aluminij	LI38LUC180
Dodatni pribor	
Fluo cijev T5 T16 35W/840 G5	LI71350028
Prozirni kabel 3x1 mm ² , duljine 1,25m	LI38941601
Prozirni kabel 5x1 mm ² , 1,25m	LI38LKTRA5
Ovjes sa stropnom rozetom i razvodnom kutijom 5P, 1,2m	LI38LKSROS
Ovjes sa stropnom rozetom, 1,2m	LI38LKSABH
Završni pokrov za svjetiljke LUCIE T5 eloksirani	LI38LUCEND
Spojnica profila za svjetiljke LUCIE T5	LI38LUVERB
Fluo cijev T5 T16 35W/840 G5	LI71350028
Prozirni kabel 3x1 mm ² , duljine 1,25m	LI38941601
Prozirni kabel 5x1 mm ² , 1,25m	LI38LKTRA5
Ovjes sa stropnom rozetom i razvodnom kutijom 5P, 1,2m	LI38LKSROS
Ovjes sa stropnom rozetom, 1,2m	LI38LKSABH
Završni pokrov za svjetiljke LUCIE T5 eloksirani	LI38LUCEND
Spojnica profila za svjetiljke LUCIE T5	LI38LUVERB