

Tehnički list za artikl: LI3FZ12501

Zero LED 2x9W, 4000K, 2453lm, Ra>80, IP40, prizma, bijela



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	640,00
Neto širina (mm)	210,00
Neto visina (mm)	68,00
Neto masa (kg)	2,20
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka
Način montaže	Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Prešani čelik
Pokrov	Prizmatični
Proizvođač	O2-Schrack
Glare factor (UGR)	<19
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Izvor svjetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	2x9
Power of system (W)	20
Efikasnost sustava (lm/W)	134

Tehnički podaci - nastavak

Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	2674
Broj svjetiljki	1
Životni vijek	50.000h / L85
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP40
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	640x210x68

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Zero LED 2x9W, 4000K, 2453lm, Ra>80, IP40, prizma, bijela	LI3FZ12501