

Tehnički list za artikl: LI43720054

# RL-MR16 43 7,8W 930 500lm 12V GU5.3 36°

## prozirna

LED niskonaponska reflektor žarulja



### Tehnički podaci

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Min. temperatura okoline (°C)  | -20      |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 40       |
| Svjetlosni tok (lm)            | 500      |
| Temperatura boje (K)           | 3000     |
| Faktor uzvrata boje            | ≥90      |
| Stabilnot boje MacAdam (sdcm)  | ≤ 3      |
| Životni vijek                  | 40.000h  |
| Uklonni ciklusi                | 100000   |
| Dimabilno                      | Da       |
| IP stupanj zaštite             | IP20     |
| KEU                            | G        |
| Podnožje                       | GU5,3    |
| Kut svjetlosti (°)             | 36       |
| Radni napon AC (V)             | 12       |
| Pogonska struja mA (mA)        | 720      |
| Boja                           | prozirna |
| Izvedbeni oblik                | PAR16    |

## Tehnički podaci - nastavak

|              |    |
|--------------|----|
| Duljina (mm) | 46 |
| Promjer (mm) | 51 |

| OPIS                                                                                    | KAT. BROJ  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RL-MR16 43 7,8W 930 500lm 12V GU5.3 36° prozirna<br>LED niskonaponska reflektor žarulja | LI43720054 |