


Tehnički list za artikl: LI50HDB143

Line 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19

DALI, crna, L-1411

Ovjesna svjetiljka direkt / indirekt, high output, UGR <19




Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	7100
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Glare factor (UGR)	19
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Životni vijek	50.000h / L80 / B50
Dimabilno	DALI Dimanje na pritisak
Klasa zaštite	1
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	pendulum luminaire
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Faktor snage	>0,9
Snaga (W)	68
Pogonski uređaj	LED Driver

Tehnički podaci - nastavak

Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Ovjes Ovjesna
Boja	RAL 9005 (crna)
Materijal	Aluminij
Pokrov	Mikroprizmatično
Radna temperatura (°C)	-20 to +30
(DxŠxV) mm	1411x50x81

Mjerne skice: Line 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19 DALI, crna, L-1411



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Line 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19 DALI, crna, L-1411	LI50HDB143
Ovjesna svjetiljka direkt / indirekt, high output, UGR <19	