

Tehnički list za artikl: LI64615---

# Fueva 1 okrugla / IP20 10,9W 3000K nikal- mat

Ugradna SPOT svjetiljka



## Tehnički podaci

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Svjetlosni tok (lm)       | 900           |
| Temperatura boje (K)      | 3000          |
| Faktor uzvrata boje       | ≥80           |
| Životni vijek             | 25.000h       |
| Dimabilno                 | Ne            |
| Klasa zaštite             | II            |
| IP stupanj zaštite        | IP20          |
| Izvor svj. uklj.          | Da            |
| Grlo                      | LED Platine   |
| Kut svjetlosti (°)        | 85            |
| Efikasnost sustava (lm/W) | 83            |
| Snaga (W)                 | 13,20         |
| Radni napon AC (V)        | 220-240       |
| Otvor (mm)                | Ø 155         |
| Boja                      | matirani nikl |
| Materijal                 | Metal-gus     |
| Promjer (mm)              | 170           |

## Tehnički podaci - nastavak

OTVOR mm

| Ø 155

OPIS

KAT. BROJ

Fueva 1 okrugla / IP20 10,9W 3000K nikal-mat

Ugradna SPOT svjetiljka

LI64615