

Tehnički list za artikl: LI65174---

# Profil svjetiljka nadgradna 15W 3000K 1905lm L-1140mm

LOW OUTPUT, crne boje, IP20, Serije Linear profile Small



## Tehnički podaci

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Boja                             | black anodized |
| Materijal                        | Aluminij       |
| Proizvođač                       | 04-Eglo        |
| Radni napon AC (V)               | 220-240        |
| Snaga (W)                        | 14, 19         |
| Efikasnost sustava (lm/W)        | 127            |
| Temperatura boje (K)             | 3000           |
| Faktor uzvrata boje              | ≥80            |
| Svjetlosni tok (lm)              | 1368           |
| Životni vijek                    | >50.000h       |
| Dimabilno                        | Ne             |
| Klasa zaštite                    | I              |
| IP stupanj zaštite               | IP20           |
| (DxŠxV) mm                       | 1140x46x76     |
| Snaga (W)                        | 14, 19         |
| Broj svjetiljki po osiguraču B13 | 30             |
| Broj svjetiljki po osiguraču B16 | 36             |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Broj svjetiljki po osiguraču C13 | 50 |
| Broj svjetiljki po osiguraču C16 | 60 |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                              | KAT. BROJ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Profil svjetiljka nadgradna 15W 3000K 1905lm L-1140mm<br>LOW OUTPUT, crne boje, IP20, Serije Linear profile Small | LI65174   |