

Tehnički list za artikl: LI65194---

Profil svjetiljka ugradna 15W 3000K 1905lm ECG L-1140mm

LOW OUTPUT, crne boje, IP20, Serije Linear profile Small



Tehnički podaci

Proizvođač	04-Eglo
Svjetlosni tok (lm)	1368
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	>50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Efikasnost sustava (lm/W)	127
Snaga (W)	14, 19
Radni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	52 x 1148
Boja	black anodized
Materijal	Aluminij
(DxŠxV) mm	1140x65x76
OTVOR mm	52 x 1148
Broj svjetiljki po osiguraču B13	30

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču B16	36
Broj svjetiljki po osiguraču C13	50
Broj svjetiljki po osiguraču C16	60

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Profil svjetiljka ugradna 15W 3000K 1905lm ECG L-1140mm LOW OUTPUT, crne boje, IP20, Serije Linear profile Small	LI65194