

Tehnički list za artikl: LI65196---

Profil svjetiljka ugradna 21 W 3000K 2667lm ECG L-1710mm

LOW OUTPUT, crne boje, IP20, Serije Linear profile Small



Tehnički podaci

Boja	black anodized
Materijal	Aluminij
Proizvođač	04-Eglo
Radni napon AC (V)	220-240
Snaga (W)	20,90
Efikasnost sustava (lm/W)	127
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	2118
Životni vijek	>50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
(DxŠxV) mm	1710x65x76
OTVOR mm	52 x 1718
Snaga (W)	20,90
Otvor (mm)	52 x 1718

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču B13	30
Broj svjetiljki po osiguraču B16	36
Broj svjetiljki po osiguraču C13	50
Broj svjetiljki po osiguraču C16	60

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Profil svjetiljka ugradna 21W 3000K 2667lm ECG L-1710mm LOW OUTPUT, crne boje, IP20, Serije Linear profile Small	LI65196