

Tehnički list za artikl: LI65204---

Profil svjetiljka ugradna 21 W 3000K 2667lm DALI L-1710mm

LOW OUTPUT, crne boje, IP20, Serije Linear profile Small



Tehnički podaci

Proizvođač	04-Eglo
Svjetlosni tok (lm)	2118
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	>50.000h
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Efikasnost sustava (lm/W)	127
Snaga (W)	20,90
Radni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	52 x 1718
Boja	black anodized
Materijal	Aluminij
(DxŠxV) mm	1710x65x76
OTVOR mm	52 x 1718
Broj svjetiljki po osiguraču B13	23

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču B16	28
Broj svjetiljki po osiguraču C13	38
Broj svjetiljki po osiguraču C16	46

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Profil svjetiljka ugradna 21W 3000K 2667lm DALI L-1710mm LOW OUTPUT, crne boje, IP20, Serije Linear profile Small	LI65204