Tehnički list za artikl: LI65212---

Profil svjetiljka nadgradna 15W 4000K 2071lm ECG L-1140mm

LOW OUTPUT, crne boje, IP20, Serije Linear profile Small

Tehnički podaci

Proizvođač	04-Eglo
Svjetlosni tok (lm)	1441
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	>50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Efikasnost sustava (lm/W)	138
Snaga (W)	14
Radni napon AC (V)	220-240
Boja	black anodized
Materijal	Aluminij
(DxŠxV) mm	1140x46x76
Broj svjetiljki po osiguraču B13	30
Broj svjetiljki po osiguraču B16	36
Broj svjetiljki po osiguraču C13	50

Kreirano online 2022-10-15, Ne preuzimamo odgovornost za pogreške. Sve informacije podložne promjeni.

www.schrack.hr

Get Ready. **Get Schrack.**

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču C16	60

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Profil svjetiljka nadgradna 15W 4000K 2071lm ECG L-1140mm LOW OUTPUT, crne boje, IP20, Serije Linear profile Small	LI65212

Kreirano online 2022-10-15, Ne preuzimamo odgovornost za pogreške. Sve informacije podložne promjeni.

www.schrack.hr

Get Ready. **Get Schrack.**