

Tehnički list za artikl: LI65236---

Profil svjetiljka ugradna 35W 4000K 4832lm ECG L-2850mm

LOW OUTPUT, crne boje, IP20, Serije Linear profile Small



Tehnički podaci

Proizvođač	04-Eglo
Svjetlosni tok (lm)	3622
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	>50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Efikasnost sustava (lm/W)	138
Snaga (W)	34,20
Radni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	52 x 2858
Boja	black anodized
Materijal	Aluminij
(DxŠxV) mm	2850x65x76
OTVOR mm	52 x 2858
Broj svjetiljki po osiguraču B13	15

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču B16	18
Broj svjetiljki po osiguraču C13	25
Broj svjetiljki po osiguraču C16	30

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Profil svjetiljka ugradna 35W 4000K 4832lm ECG L-2850mm LOW OUTPUT, crne boje, IP20, Serije Linear profile Small	LI65236