

Tehnički list za artikl: LI65252---

# Profil svjetiljka nadgradna 21 W 3000K 2667lm L-1710mm

LOW OUTPUT, mat bijele boje, IP20, Serije Linear profile Small



## Tehnički podaci

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Proizvođač                       | 04-Eglo    |
| Svjetlosni tok (lm)              | 2118       |
| Temperatura boje (K)             | 3000       |
| Faktor uzvrata boje              | ≥80        |
| Životni vijek                    | >50.000h   |
| Dimabilno                        | Ne         |
| Klasa zaštite                    | I          |
| IP stupanj zaštite               | IP20       |
| Efikasnost sustava (lm/W)        | 127        |
| Snaga (W)                        | 20,90      |
| Radni napon AC (V)               | 220-240    |
| Boja                             | bijela     |
| Materijal                        | Aluminij   |
| (DxŠxV) mm                       | 1710x46x76 |
| Broj svjetiljki po osiguraču B13 | 30         |
| Broj svjetiljki po osiguraču B16 | 36         |
| Broj svjetiljki po osiguraču C13 | 50         |

## Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču C16

| 60

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                                    | KAT. BROJ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Profil svjetiljka nadgradna 21W 3000K 2667lm L-1710mm<br>LOW OUTPUT, mat bijele boje, IP20, Serije Linear profile Small | LI65252   |