

Tehnički list za artikl: LI65267---

Profil svjetiljka ugradna 15W 3000K 1905lm L-1140mm

LOW OUTPUT, mat bijele boje, IP20, Serije Linear profile Small



Tehnički podaci

Proizvođač	04-Eglo
Svjetlosni tok (lm)	1368
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	>50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Efikasnost sustava (lm/W)	127
Snaga (W)	14, 19
Radni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	52 x 1148
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
(DxŠxV) mm	1140x65x76
OTVOR mm	52 x 1148
Broj svjetiljki po osiguraču B13	30

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču B16	36
Broj svjetiljki po osiguraču C13	50
Broj svjetiljki po osiguraču C16	60

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Profil svjetiljka ugradna 15W 3000K 1905lm L-1140mm LOW OUTPUT, mat bijele boje, IP20, Serije Linear profile Small	LI65267