

Tehnički list za artikl: LI65276---

Profil svjetiljka ugradna 18W 3000K 2286lm DALI L-1425mm

LOW OUTPUT, mat bijele boje, IP20, Serije Linear profile Small



Tehnički podaci

Proizvođač	04-Eglo
Svjetlosni tok (lm)	1765
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	>50.000h
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Efikasnost sustava (lm/W)	127
Snaga (W)	17,05
Radni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	52 x 1433
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
(DxŠxV) mm	1425x65x76
OTVOR mm	52 x 1433
Broj svjetiljki po osiguraču B13	23

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču B16	28
Broj svjetiljki po osiguraču C13	38
Broj svjetiljki po osiguraču C16	46

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Profil svjetiljka ugradna 18W 3000K 2286lm DALI L-1425mm LOW OUTPUT, mat bijele boje, IP20, Serije Linear profile Small	LI65276