

Tehnički list za artikl: LI69091---

LED-WL/DL L-1520 52W/8108LM 4000KGRAU/WEISS 'STUDIO IP65 INK

Ugradni LED panel od aluminija sa mikroprizmatičnim pokrovom (UGR<19), sa integriranim CCT prekidačem za promjenu boje svjetla (3000K/4000K/6500K), uključen ON/OFF driver.



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	8100
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	>80
Faktor odsjaja (UGR)	22
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	>3
Životni vijek	50.000h/L80/B50
Dimabilno	DALI Da
Klasa zaštite	1
IP stupanj zaštite	IP65
Vrsta svjetiljke	Moisture proof luminaire
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine

Tehnički podaci - nastavak

Kut svjetlosti (°)	120
Snaga (W)	52
Boja	siva
Duljina (mm)	1520
Visina (mm)	80
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
(DxŠxV) mm	1520x85x80
Broj svjetiljki po osiguraču B16	28

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED-WL/DL L-1520 52W/8108LM 4000KGRAU/WEISS 'STUDIO IP65 INK Ugradni LED panel od aluminija sa mikroprizmatičnim pokrovom (UGR<19), sa integriranim CCT prekidačem za promjenu boje svjetla (3000K/4000K/6500K), uključen ON/OFF driver.	LI69091
Dodatni pribor	
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkalom	EHDALIDIM